



Особенности:

- **ЕДИНСТВЕННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ** калибратор на рынке, с помощью которого возможна калибровка **ЛЮБЫХ СТРЕЛОЧНЫХ ПРИБОРОВ!**
- Диапазоны напряжения 0,2 В...1000 В
- Диапазоны тока 20 мА...20 А
- Диапазоны частоты 40 Гц...5000 Гц
- Погрешность постоянного тока и напряжения 0,02 %
- Погрешность переменного тока и напряжения 0,05 %
- Допустимая нагрузка до 40 ВА (нагрузочная способность 200 мА на поддиапазоне 200 мВ постоянного тока для калибровки стрелочных приборов!)
- Интерфейс RS232, USB

Технические характеристики

Диапазон	Макс. настройка	Частота	Разрешение	Допустимая нагрузка	Погрешность DC/AC ¹⁾ ±(%S + %R)
200 мВ DC	210 мВ	0	1 мкВ	200 мА	0,02 % + 0,004 %
2 В DC	2,1 В	0	10 мкВ	2 А	0,02 % + 0,004 %
20 В DC	21 В	0	0,1 мВ	2 А	0,02 % + 0,004 %
200 В DC	210 В	0	1 мВ	200 мА	0,02 % + 0,004 %
1000 В DC	1050 мВ	0	10 мВ	40 мА	0,02 % + 0,004 %
20 мА DC	21 мА	0	0,1 мкВ	8 В	0,03 % + 0,005 %
200 мА DC	210 мА	0	1 мкА	8 В	0,03 % + 0,005 %
2 А DC	2,1 А	0	10 мкА	8 В	0,03 % + 0,005 %
20 А DC	21 мА	0	0,1 мВ	2 В	0,03 % + 0,005 %
200 мВ AC	210 мВ	50	1 мкВ	200 мА	0,05 % + 0,01 % + 0,05 мВ
200 мВ AC	210 мВ	>500	1 мкВ	200 мА	0,1 % + 0,02 % + 0,1 мВ
2 В AC	2,1 В	50	10 мкВ	2 А	0,05 % + 0,01 % + 0,00005 В
2 В AC	2,1 В	>500	10 мкВ	2 А	0,1 % + 0,02 % + 0,00001 В
20 В AC	21 В	50	0,1 мВ	2 А	0,05 % + 0,01 %
20 В AC	21 В	>500	0,1 мВ	2 А	0,1 % + 0,01 %
200 В AC	210 В	50	1 мВ	200 мА	0,05 % + 0,01 %
200 В AC	210 В	>500	1 мВ	200 мА	0,1 % + 0,02 %
1000 В AC	1050 В	50	10 мВ	40 мА	0,05 % + 0,01 %
1000 В AC	1050 В	>500	10 мВ	40 мА	0,1 % + 0,02 %
20 мА AC	21 мА	50	0,1 мкВ	8 В	0,05 % + 0,01 % + 0,002 мА
20 мА AC	21 мА	>500	0,1 мкВ	8 В	0,1 % + 0,02 % + 0,004 мА
200 мА AC	210 мА	50	1 мкА	8 В	0,05 % + 0,001 %
200 мА AC	210 мА	>500	1 мкА	8 В	0,1 % + 0,02 %
2 А AC	2,1 А	50	10 мкА	8 В	0,05 % + 0,01 %
2 А AC	2,1 А	>500	10 мкА	8 В	0,1 % + 0,02 %
20 А AC	21 А	50	0,1 мВ	2 В	0,05 % + 0,01 %
20 А AC*	21 А	>500	0,1 мВ	2 В	0,1 % + 0,02 %

* для частоты до 1000 Гц

¹⁾ в течение 12 месяцев после калибровки, при температуре 23 °C ± 2 °C, спустя 30 минут прогрева

R – значение диапазона, S – значение настройки

Общие характеристики

Источник питания:	230 В ± 10 %, 115 В ± 10 %, 50/60 Гц
Потребляемая мощность:	макс. 200 ВА
Температура окружающей среды:	23 °C ± 5 °C
Относительная влажность:	20 %...80 %
Время прогрева:	30 минут
Размеры:	364 x 147 x 413 мм
Масса:	17 кг

Применение

Основное назначение калибратора – калибровка амперметров и вольтметров постоянного и переменного тока (в том числе, стрелочные всех модификаций), промышленный частотомеров и измерительных трансформаторов.

ООО «Технологии Измерений»
Магазин профессиональной измерительной техники «ИЗМЕРИМ ВСЁ»

www.izmerimvse.com.ua sales@izmerimvse.com.ua
тел.: (057) 728-22-37, (044) 392-74-92, (050) 574-16-30, (067) 110-55-65