

СУХОБЛОЧНЫЙ КАЛИБРАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ SVS-1200T



Особенности:

- Сухой блок
- Множество отверстий
- Быстрый нагрев (60 мин.) и охлаждение (45 мин. под потоком воздуха)
- Управление ПИД-контроллером
- Хорошая стабильность
- Источник питания для датчиков
- Устройство выключения испытания

Технические характеристики

Характеристики	Значения
Диапазон	300...1200 °C
Разрешение	1 °C
Погрешность	±3 °C
Единицы измерения	°C/°F (на выбор)
Стабильность	±1 °C
Глубина погружения вставки	150 мм
Источник питания	230 В AC ±5%, 2 кВт
Напряжение выключения испытания	Номинально 5 В
Дисплей	Светодиодный
Выход постоянного тока	Источник питания датчика

Стандартный комплект поставки

1. Прибор : 1 шт.
2. Измерительные щупы : 1 комплект
3. Вставка : 3 x 7 мм + 3 x 9 мм (по поводу других размеров обращайтесь к нам)
4. Руководство по эксплуатации : 1 шт.

Опции

- Вставка на заказ
- свидетельство о метрологической аттестации

ООО «Современные Измерительные Системы»

www.tovsvs.com.ua info@tovsvs.com.ua

Украина, 61037 г. Харьков, пр-т Московский 247, оф. 32
тел.: (057) 717-28-40 факс: (057) 717-28-41