

Особенности

- *Диапазон сопротивлений 1 Ом...1,2 МОм*
- *Механическая и электрическая прочность*
- *Прямое считывание данных с индикаторов установки*
- *Высокая стабильность пленочных металлических резисторов*
- *Полностью экранированный корпус*



Модель Time Electronics 1061 представляет собой недорогой декадный магазин сопротивлений в прочном электростатически экранированном компактном корпусе, предназначенный для использования в лабораториях общего назначения и для обучения. В магазине используются пленочные металлические резисторы, обладающие стабильностью и низким температурным коэффициентом.

Шесть больших поворотных переключателей с ясным цифровым считыванием с ручек установки, позволяют использовать 1061 в тех случаях, когда прочность и надежность конструкции являются важным ценообразующим фактором. Миниатюрная вытянутая форма позволяет использовать минимальную площадь стола для размещения магазина сопротивлений Time Electronics 1061, в то время как погрешность 1% и широкий диапазон номинальных значений делают его идеальным устройством для промышленных или выборочных испытаний.

Модель 1061 имеет полностью металлический корпус, окрашенный в черный и синий цвета. Для подключения предусмотрены три 4-мм разъема, также возможно использовать «барашки» для обеспечения плотного контакта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон сопротивления	1 Ом...1,2 МОм
Число декад	6
Шаг установки сопротивления	1 Ом
Погрешность	± 1%
Номинальная мощность	0,75 Вт на каждый резистор
Разъемы	
Сопротивления	диаметром 4 мм, красного и черного цвета
Шасси (заземление)	диаметром 4 мм, зеленого цвета
Остаточное сопротивление	менее 150 МОм
Габаритные размеры	80 x 63 x 355 мм
Масса	0,75 кг

Информация для заказа

Код Описание

1061 Декадный магазин сопротивлений Time Electronics 1061

9161 Сертификат калибровки NPL

9114 Сертификат калибровки UKAS (ISO 17025)

ООО «Технологии Измерений»

Магазин профессиональной измерительной техники «ИЗМЕРИМ ВСЁ»

www.izmerimvse.com.ua sales@izmerimvse.com.ua

тел.: (057) 728-22-37, (044) 392-74-92, (050) 574-16-30, (067) 110-55-65