

Особенности:

- Полный контроль состояния окружающей среды и сигнализация.
- Настенный прибор, светодиодного типа, легко читаемый дисплей (ТМ-185/ТМ-185D).
- Сигнализация превышения установленного верхнего и нижнего предела температуры и влажности.
- Сохраняет до 30 000 записей (ТМ-185D)
- Отображения значения измерения в реальном времени.
- Интерфейс USB (ТМ-185D).
- Макс./Мин. значение и удержание данных (ТМ-184)
- Автоматическое отключение питания (ТМ-184).
- Измерение точки росы и температуры мокрого термометра (ТМ-184).

Дисплей:

- Двойной светодиодный дисплей: на основном дисплее максимально отображаемое значение составляет 1999. На вспомогательном дисплее максимально отображаемое значение составляет 999 (ТМ-185/ТМ-185D)
- Двойной жидкокристаллический дисплей: на основном дисплее максимально отображаемое значение составляет 1999. На вспомогательном дисплее максимально отображаемое значение составляет 9999 (ТМ-184)
- Таймер (ТМ-185/ТМ-185D)

		
Технические характеристики	ТМ-184	Щитовой гигрометр с большим светодиодным экраном ТМ-185 / ТМ-185D (Регистратор)
Диапазон температур	минус 20 °С~60 °С	
Погрешность температуры	±0,5 °С (0,0 °С~40,0 °С); другое ±2,0 °С	±1,0 °С (минус 5,0 °С~40,0 °С); другое ±2,0 °С
Разрешение по температуре	0,1 °С	
Частота обновления измерения температуры	1 раз/с	
Диапазон относительной влажности	1,0 %~99,0 %	5%~95%
Погрешность относительной влажности	±1 % (при 25 °С, 15 %~90 %); ±2,5 % (при 25 °С, <15 %, >90 %)	±2,0 % (при 25 °С, 35 %~80 %); ±2,5 % (при 25 °С, 10 %~35 %, 80 %~90 %); другой ±5,0 % (при 25 °С, <10 %, >90 %)
Разрешение по относительной влажности	1,0	
Диапазон точки росы	минус 30 °С~100 °С	—
Диапазон мокрого термометра	0 °С~80 °С	—
Время реакции по относительной влажности	меньше 10 секунд	меньше 4 секунд
Жидкокристаллический дисплей	42 x 32 мм	Светодиодный, 214 x 120 мм
Память	30 000 записей	
Источник питания	Батарея 9 В DC	Адаптер AC-DC (9 В/1 А)
Резервное батарейное питание	—	Батарея 9 В DC позволяет выполнять непрерывное измерение во время сбоя питания
Размеры	130(Д) x 54(Ш) x 38(В) мм	260(Д) x 178(Ш) x 47(В) мм
Масса	250 г	1000 г

Применение:

- Склады
- Камеры/инкубаторы
- Машинные залы
- Лаборатории
- Чистые помещения
- Производство электроники
- Холодильники/Морозильники
- Другие критические области

Магазин профессиональной измерительной техники «ИЗМЕРИМ ВСЁ»

www.izmerimvse.com.ua sales@izmerimvse.com.ua

тел.: (057) 728-22-37, (044) 392-74-92, (050) 574-16-30, (067) 110-55-65